

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA TOUCH - Resistente al Fuego
Características Técnicas


- » Homologado bajo Normas IRAM 3687:2009 y UNE-EN 1125:2009.
- » Certificado por el Organismo IRAM e INTI.
- » Aprobado con más de 200.000 ciclos de aperturas.
- » Garantía escrita de 2 años.
- » Proporciona una salida rápida, segura y efectiva.
- » Rápida y fácil instalación.
- » Para colocar en diferentes modelos de puertas.
- » Con opción de acceso exterior.
- » Modular y reversible.
- » Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento.
- » Opcional con micro switch para apertura de cerradura electromagnética.
- » Barra construida en aluminio por extrusión.
- » Apto para puertas de hasta 200 kg de peso y 1.300 mm de ancho.
- » Sistema de apertura permanente.
- » Recomendado para puertas de alto tránsito.
- » Picaporte y contrafrente de acero.

Modelos


Gris



Negro



Anodizado

ACCESOS EXTERIORES


Manija



Pomo



Tirador c/llave



Tirador c/botón

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
DETALLE

T395-00	Cerradura antipánico Touch resistente al fuego negro/rojo	Reversible
T395-02	Cerradura antipánico Touch resistente al fuego gris bitono	Reversible
T395-04	Cerradura antipánico Touch resistente al fuego gris	Reversible
T395-06	Cerradura antipánico Touch resistente al fuego anodizado	Reversible
T395-08	Cerradura antipánico Touch resistente al fuego negro	Reversible

GARANTÍA
INTI

INTI